

## Variadores de Frecuencia

### SERIE FR-F540 L

Variador de frecuencia diseñado especialmente para aplicaciones de par variable (bombas/ventiladores) Control V/F con tecnología OEC (optimum excitation control) consiguiendo ahorro energético del 75%, potencias de 75kW a 530kW. Sobrepar de 120%. Posibilidad de PID con 4 bombas/ventiladores simultáneamente. Soft PWM, regulación de 0-120Hz

Entrada: 3 x 380 - 480 V, 50/60 Hz, Salida: 3 x 0 - 400 V



Variador		Ref.	Precio
FR-F540L-75K-E1	Salida I = 144 A; P = 75 kW; 110 kVA	141045	7.691,00
FR-F540L-90K-E1	Salida I = 180 A; P = 90 kW; 137 kVA	141046	8.164,00
FR-F540L-110K-E1	Salida I = 216 A; P = 110 kW; 165 kVA	141047	8.254,00
FR-F540L-132K-E1	Salida I = 260 A; P = 132 kW; 198 kVA	141048	11.955,00
FR-F540L-160K-E1	Salida I = 302 A; P = 160 kW; 230 kVA	141049	14.610,00
FR-F540L-185K-E1	Salida I = 360 A; P = 185 kW; 274 kVA	141050	17.646,00
FR-F540L-220K-E1	Salida I = 432 A; P = 220 kW; 329 kVA	141051	18.473,00
FR-F540L-280K-E1	Salida I = 547 A; P = 280 kW; 417 kVA	141052	24.499,00
FR-F540L-375K-E1	Salida I = 722 A; P = 375 kW; 550 kVA	141053	36.523,00
FR-F540L-450K-E1	Salida I = 866 A; P = 450 kW; 660 kVA	142587	64.232,00
FR-F540L-530K-E1	Salida I = 1010 A; P = 530 kW; 770 kVA	142588	77.079,00